CE

Marquage CE du produit
Feuille 1 de 2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS

Description du produit	 **HISPAPLANO 9** UNE-EN 771-1 • Brique grand format en terre cuite. Catégorie I, pièce LD (usage pour cloison revêtue), double rangée d'alvéole. • Emboitement mâle/femelle • Avec des alvéoles spéciaux pour les installations électriques. • Avec une planéité élevée et grande précision pour la coupe.
Usages fréquents	• Doublage • Division intérieures • Division entre appartements.
Avantages	• <u>Sécurité pour la maîtrise d'œuvre, dispose de:</u> - Importantes certification de qualité. - Grand nombre d'essais réalisés en laboratoires accrédités par ENAC, justifiant les charges du CTE. • <u>Face aux autres systèmes de cloisonnement:</u> - Alvéole oblong pour gaines - Cloisons très résistantes - Finition parfaite - Réduction des gravats - Due à sa planéité élevé et absorption adéquate, on obtient une application efficace des revêtements.
Présentation du produit	• Palettes plastifiées sur les parties latérales et supérieures. • Présentation palette:

Produits	Poids/uté (kg)	Uté/palette	Kg/m^2	Kg/palette	m^2/palette
HispaPlano 9	20,50	24	56	492	8,8
Pieza Ajuste 9	7	84	71	588	8,3

CE

Marquage CE du produit
Feuille 2 de 2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**HISPAPLANO 9** Suivant norme UNE-EN 771-1, annexe ZA	
Dimensions nominales (mm), tolérance et parcours	**Longueur**	**705** (T1,R1)
	Hauteur	**517** (T1,R1)
	Largeur	**90** (T1,R1)
Planéité des faces	**≤ 4 mm**	
Parallélisme des faces	**NPD**	
Résistance à la compression:	Valeur moyenne : **2 (N/mm²)**	(⊥ á la face d'appui. Tranche)
Stabilité dimensionnel Suivant essai (UNE EN 772-19)	**Expansion par humidité**	**0,5 mm/m**
Adhérence: Résistance caractéristique initial à la coupe: Suivant valeurs de la table de la EN998-2	**0,15 (N/mm²)**	
Contenu de sels solubles: Suivant essai (EN 772-5)	**NPD (S0)**	
Réaction au feu: Contenu de mat. organique ≤1%	**Euroclase A1**	
Absorption d'eau (Suivant annexe C EN 771-1)	**≤ 10 %**	
Coefficient de diffusion de vapeur d'eau: Valeurs de la table de la EN 1745	**5/10**	
Isolement acoustique au bruit aérien direct	**Densité apparente**	**625 (kg/m³)** (D1)
	Densité absolue	**2010 (kg/m³)** (D1)
	% vides	**≤ 70%**
	Géométrie et forme (EN 772-16 y EN772-3)	Comme indiqué ci-dessus
Conductivité thermique équivalente: a) Calcul par éléments finis	**0,246 (W/m ºK)**	
Durabilité face au gel/dégel	**NPD**	
Substances dangereuses	**NPD**	
Certificats / Normes	• Nº Organisme notifié:0099 • Nº Certificat du CPF: 0099-CPD-A73/0046 • Année de marquage CE: 2006 • Norme d'application: UNE-EN-771-1 (ANEXO ZA)	
Date d'édition de la fiche:	**12/12/08**	
Annule celle de date:	**19/06/08**	

CERÁMICA ACÚSTICA SL, situé à ctra Corrales-Peleas de Abajo sn (49700 Corrales del Vino Zamora), déclare que la brique céramique grand format HISPAPLANO 9 et PIEZA AJUSTE 9, fabriquée dans ses installations à l'adresse indiquée, est conforme avec l'annexe ZA de la norme EN 771-1.
Ainsi donc le système d'évaluation de la conformité qui à été choisi, est 2+, évalué par AENOR, comme organisme notifié.

Date et signature: **12/12/08**
Fernando Riesco Prieto (administrateur)