
CE

Marchio CE del prodotto

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS



Descrizione del prodotto	 **HISPAPLANO QUATTRO** UNE-EN 771-1 • Mattone di grande formato in argilla cotta. Categoria I, pezzo LD (per il rivestimento interno dei muri perimetrali), con quattro foraturas. • Lati di sovrapposizione con incastri maschio e femmina triplo • Include alveoli speciali per gli impianti elettrici e idraulici. • Con elevada planarità e gran precisione di taglio
Impieghi più frequenti	• Muri perimetrali (applicanod un rivestimento adeguato) • Divisioni interne • Divisioni tra appartamenti
Vantaggi	• <u>Sicurezza per la direzione tecnica, dispone di:</u> - Importanti certificazioni di qualità. - Un gran numero di prove realizzate in laboratori accreditati dall'ENAC che compiono con i requisiti del CTE. • <u>Rispetto ad altri tipi di tramezzi:</u> - Canalizzazioni per impianti - Tramezzi ad alta resistenza - Finiture perfette - Riduzione delle macerie - L'elevata planarità e l'adeguato indice di assorbimento permettono un'efficace applicazione dei rivestimenti con riduzione dei tempi di posa.
Presentazione del prodotto	• Bancali plastificati lateralmente e in alto. • Presentazione dei pallet:

Prodotto	Peso/pezzo (kg)	Mattoni/pallet	Kg/m^2	Kg/pallet	m^2/pallet
HispaPlano quattro	11,80	48	130	566	4,4

CE

Marchio CE del prodotto

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS



CARATTERISTICHE TECNICHE	**HISPAPLANO QUATTRO** Secondo norma UNE-EN 771-1, annesso ZA	
Dimensionl (mm), tolleranza e campo di variazione	**Lunghezza**	**350** (T1,R1)
	Altezza	**259** (T1,R1)
	Spessore	**140** (T1,R1)
Planarità dei lati	**≤ 4 mm**	
Parallelismo dei lati	**NPD**	
Resistenza alla compressione:	Valore medio: **2 (N/mm^2)**	(ortogonale al lato di appoggio)
Stabilità dimensionale Secondo test (UNE EN 772-19)	**Espansione per l'unidità**	**0,5 mm/m**
Aderenza: Resistenza caratteristica iniziale: Secondo i valori stabiliti nella EN998-2	**0,15 (N/mm^2)**	
Contenuto dei Sali solubili: Secondo test (EN 772-5)	**NPD (S0)**	
Reazione al fuoco: Contenuto di materia organica ≤1%	**Euroclasse A1**	
Asorbimento di acqua (Secondo l'annesso C EN 771-1)	**≤ 10 %**	
Coefficiente di Diffusione del vapor acqueo: Valori tabulati nella EN 1745	**5/10**	
Poterte fonoisolante	**Densità apparente**	**915 (kg/m^3)** (D1)
	Densità assoluta	**2030 (kg/m^3)** (D1)
	% foratura	**≤ 70%**
	Geometria e forma (EN 772-16 y EN772-3)	Come sopra indicato
Conduttività térmica equivalente: a) Calcolo per elementi finiti	**0,28 (W/m ºK)**	
Resistenti agli sbalzi termici	**NPD**	
Sostanze pericolose	**NPD**	
Certificati / Norme	• Anno di applicazione del marchio CE: 2008 • Norma di applicazione: UNE-EN-771-1 (ANNESSO ZA)	
Data di redazione della scheda:	**12/12/08**	
Annulla la scheda redatta in data:	**-----**	

CERÁMICA ACÚSTICA SL, situata in Ctra. Corrales-Peleas de Abajo sn (49700 Corrales del Vino Zamora), dichiara che il mattone ceramico di grande formato HISPAPLANO QUATTRO, fabbricato nelle sue installazioni dell'ubicazione sopra citata, è conforme all'annesso ZA della norma EN 771-1.

Il sistema di valutazione della conformità adottato è 4.

Data e firma: 12/12/08
Fernando Riesco Prieto (amministratore)