CE

CE Produktdeklaration
Blatt 1 / 2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS

Produktbeschreibung	 **HISPAPLANO 6 DOPPLET** UNE-EN 771-1 • Großformatiger Ziegelstein hergestellt aus gebrannter Tonerde. Kategorie I, Stück LD. • Werkstück in den Kanten gepfalzt • Enthält spezielle Zellen zur Installation von Elektrik, Gas und Wasser • Hochwertige Planfläche und hohe Präzision bei der Einkürzung
Häufige Anwendungen	• Innenauskleidungen • Räume und Kammern • Verkleidung von Installationsschächten, Stützen und Badewannenverkleidungen
Vorteile	• <u>Anwendungssicherheit für die technische Leitung durch:</u> - zahlreiche Qualitätszertifikate - Große Anzahl realisierter Qualitätstests in akkreditierten Laboratorium der ENAC, gemäß den Anforderungen des CTE. • <u>Gegenüber anderen Ziegelsystemen:</u> - Installationskanäle - Sehr wiederstandsfähiger Ziegel - Perfekte Endbearbeitung - Reduzierung von Abfall und Verschnitt - Durch Seine hohe Planflächigkeit und hohe Absprotion eignet sich der Ziegel vor allem zum großflächigem Verkleiden. -
Produktpräsentation	• Beladene Paletten sind mittels Folie geschützt. • Technische Daten Palette:

Gewicht /Einheit (kg)	Einheit /Palette	Kg/m^2	Kg/Palette	m^2/Palette
17	36	46,5	612	13,14

CE

CE Produktdeklaration
Blatt 2 / 2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS

Technische Charakteristiken	**HISPAPLANO 6 DOPPLET** gemäß Norm UNE-EN 771-1, Anlage ZA	
Nennmaß (mm), Toleranzkategorie und Maßspanne	**Länge**	**705** (T1,R1)
	Höhe	**517** (T1,R1)
	Weite	**60** (T1,R1)
Planfläche der Ansichtsseite:	**≤ 4 mm**	
Parallelität der Ansichtsseite:	**NPD**	
Druckfestigkeit:	Mittelwert: **2 (N/mm^2)**	
Maßbeständigkeit gemäß (UNE EN 772-19)	**Feuchtedehnung**	**0,5 mm/m**
Verbundfestigkeit: Gemäß Tabellenwerten in EN998-2	**0,15 (N/mm^2)**	
Gehalt an akt. löslichen Salzen: gemäß (EN 772-5)	**NPD (S0)**	
Brandverhalten: Anteil organische Bestandteile ≤1%	**Euroklasse A1**	
Wasseraufnahmefähigkeit (gemäß Anhang C EN 771-1)	**≤ 10 %**	
Diffusionskoefizient Wasserdampf: Tabellenwerteg gemäß Norm EN 1745	**5/10**	
Schalldämmung gegen Luftschall	**Brutto-Trockenrohdichte**	**735 (kg/m^3)** (D1)
	Netto-trockenrohdichte	**2020 (kg/m^3)** (D1)
	% Lochflächenanteil	**≤ 70%**
	Geometrie und Form (EN 772-16 und EN772-3)	Siehe oben
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit a) Berechnet mittes Finite-Elemente-Methode	**0,310 (W/m ºK)**	
Frost- und Taubeständigkeit	**NPD**	
Gefährliche Substanzen	**NPD**	
Zertifikate / Normen	• Markteinführung: 2008 • Gemäß Norm: UNE-EN-771-1 (ANEXO ZA)	
Änderungsdatum des Datenblattes:	**12/12/08**	
Abgelaufene Version:	**-----**	

CERÁMICA ACÚSTICA SL, Hauptniederlassung in Ctra. Corrales-Peleas de Abajo sn (49700 Corrales del Vino Zamora), bestätigt das der großformatige Ziegelstein HISPAPLANO 6 DOPPLET in der angebenen Örtlichkeit, gemäß den Richtlinien ZA der Norm EN 771-1, fabriziert wird.Prüfung auf CE-Konformität (4),

Datum und Unterschrift: 12/12/08
Fernando Riesco Prieto (Geschäftsführer)