
CE

Rynek CE produktu
1/2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS



Opis Produktu	 **HISPAPLANO 4** UNE-EN 771-1 • Pustak dużego formatu gliny gotowanej.Kategoria I Pustak LD (do użycia z tynkiem) jeden otwór • Rodzaj : z piórem i wypustem • Wysoka jakość równości i precyzji krojenia
Przeznaczenie	• Przepierzenia pomieszczeń i magazynów • Zabudowę stropów, wanien....
Korzyści	• <u>Dla bezpieczeństwa technicznego posiada :</u> - Ważne certyfikaty jakości. - Wysokie notowania laboratoryjne przeprowadzone , potwierdzone przez NEAC, zatwierdzone w rejestrze CTE • <u>W przeciwieństwie do innych systemow ścian :</u> - Kanały do instalacji - Ściany bardzo wytrzymałe - Perfekcyjnie wykończenie - Oszczędność materiału (0% odpadów) - Dzięki wysokiej jakości ,rowności i nasiąkania , skuteczne tynkowanie
Przygotowanie produktu	• Palety zabezpieczone folią na ściankach bocznych i górnych • Opis Palety : Waga/szt (kg) | Szt/Paleta | Kg/m^2 | Kg/paleta | m^2/paleta 12,3 | 44 | 34 | 541 | 16

CE

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS



Rynek CE produktu
2/2

Charakterystyka techniczna	**HISPAPLANO 4** Stosownie do Normy UNE-EN 771-1, anex ZA	
Wymiary (mm)	**Długość**	**705** (T1,R1)
	Wysokość	**517** (T1,R1)
	Szerokość	**40** (T1,R1)
Równość stron	**≤ 4 mm**	
Porównanie stron	**NPD**	
Wytrzymałość na ściskanie :	Wartość średnia: **2 (N/mm^2)**	(⊥ od pomoc strony narożnika)
Odchyłki wymiarów Stosownie z próbą (UNE EN 772-19)	**Rozszerzenie przez wilgotność**	**0,5 mm/m**
Wytrzymalość na spoinach Stosownie z tabelą EN998-2	**0,15 (N/mm^2)**	
Zawartość soli rozpuszczalnej: Stosownie z próbą (EN 772-5)	**NPD (S0)**	
Reakcja na ogień: ≤1%	**Euroclase A1**	
Absorpcia wody (Stosownie do anexu C EN 771-1)	**≤ 10 %**	
Certyfikat parowania wody: Wartości według tabeli EN 1745	**5/10**	
Izolacja akustyczna	**Gęstość stosowana**	**870 (kg/m^3)** (D1)
	Gęstość bezwzględna	**2020 (kg/m^3)** (D1)
	% otwory	**≤ 70%**
	Geometría i forma (EN 772-16 y EN772-3)	Stosownie jak wyżej
Przenikliwość ciepła równoznaczne: a) wyliczonie wedlug grubości	**0,238 (W/m ºK)**	
Wytrzymalość przeciwko mrozom/odmrażaniu	**NPD**	
Substancje niebezpieczne	**NPD**	
Certyfikaty / Normy	• Nr. Organizacji zatwierdzającej: 0099 • Nr. Certyfikatu CPF: 0099-CPD-A73/0046 • Rok wejscia na rynek CE: 2006 • Przyznana Norma: UNE-EN-771-1 (ANEX ZA)	
Data ukazania danych:	**12/12/08**	
Anulowanie daty:	**19/06/08**	

CERÁMICA ACÚSTICA SL Ctra. Corrales-Peleas de Abajo sn (49700 Corrales del Vino Zamora), oświadcza że bloczki ceramiczne dużego formatu HISPAPLANO 4 produkowane w fabryce usytuowanej j/w, jest zgodne z anexem ZA normy UNE EN 771-1
Ten system oceniony i potwierdzony optuje ,+2 oceny przez AENOR jako jednostki potwierdzajacej

Data i podpis:12/12/08
Fernando Riesco Prieto (Zazadzajacy)