
CE

Марка продукции CE

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS



Описание изделия	 **HISPAPLANO 6** Норма-UNE-EN 771-1 • Керамические камни крупноразмерные многопустотные. • Имеет шпунтовые соединения для монтажа • Размер пустот позволяет прокладку в стене скрытой электропроводки и водопровода • Режется по размерам с высокой точностью
Наиболее частое применение	• В здания и сооружения для возведения самонесущих стен и перегородок • Для прокладки скрытой электропроводки водопровода
Преимущества	• <u>Гарантии качества продукции :</u> - Сертификаты качества. - Испытания изделий проведены в лабораториях аккредитованных по ENAC, подтверждая реквизиты CTE • <u>По сравнению с другими системами перегородок:</u> - Имеет систему шпунтов для установки - Перегородки очень устойчивы - Прекрасная ровная поверхность - Уменьшенный показатель строительного мусора, даёт высокий экономический эффект за счёт готовности к нанесению многих финишных материалов на поверхность стены
Технические показатели	• Отгрузка на паллетах, упакованных в пластиковую пленку по бокам и сверху • Загрузка паллета:

Вес /шт. кг.	Штук на паллете	Кг/м2	Вес паллета кг	м2 на паллете
16,2	36	44	583	13,14

CE

Марка продукции CE

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS



Технические характеристики	**HISPAPLANO 6** Норма UNE-EN 771-1, приложение ZA	
Размеры номинальные (мм.) и отклонения	**Длинна**	**705** (T1,R1)
	Высота	**517** (T1,R1)
	Ширина	**60** (T1,R1)
Отклонение от параллельности лицевой стороны	**≤ 4 mm**	
Параллельность лицевых сторон	**по данной норме испытание не обязательно**	
Предел устойчивости на сжатие	Средние значение: **2 (N/mm^2)**	Перпендикулярно лицевой стороне
Отклонения в размерах согласно норме (UNE EN 772-19)	**Расширение при влагонасыщении**	**0,5 mm/m**
Адгезия: В соответствии с нормой EN998-2	**0,15 (N/mm^2)**	
Содержание растворимых в воде солей в соответствии с нормой (EN 772-5)	**по данной норме испытание не обязательно**	
Огнестойкость : содержание сгораемых материалов ≤1%	**Euroclase A1**	
Водопоглощение (по норме C EN 771-1)	**≤ 10 %**	
Коэффициент диффузии водяного пара: В соответствии с нормативом EN 1745	**5/10**	
Акустическая изоляция, отношение к прямому воздушному шуму	**Плотность средняя**	**735 (kg/m^3)** (D1)
	Плотность абсолютная	**2020 (kg/m^3)** (D1)
	% пустот	**≤ 70%**
	Геометрия и форма (EN 772-16 y EN772-3)	В соответствии с приведёнными выше данными
Теплопроводность техническая равна: а) Расчёт по пограничным элементам	**0,310 (W/m ºK)**	
Морозоустойчивость, замораживание/ оттаивание	**по данной норме испытание не обязательно**	
Опасные вещества	**по данной норме испытание не обязательно**	
Сертификаты / Нормы	• Nº организации:0099 • Nº сертификата CPF: 0099-CPD-A73/0046 • Год вывода на рынок CE: 2006 • Норма применения: UNE-EN-771-1 (ANEXO ZA)	
Дата издания паспорта:	**12/12/08**	
Аннулирует паспорт от даты:	**19/06/08**	

CERÁMICA ACÚSTICA SL, расположена на автотрассе Corrales-Peleas de Abajo (49700 Corrales del Vino Zamora), гарантирует, что керамические стеновые крупноразмерные камни HISPAPLANO 6 изготавливаются по указанному адресу на собственном заводе, соответствуют приложению ZA по норме EN 771-1. Система оценки соответствия AENOR продукции является 2+.

Дата и подпись: 12/12/08
Fernando Riesco Prieto (администратор)