



<p>Descripción del producto</p>	<div style="text-align: center;"> <p>517</p> <p>705</p> <p>70</p> </div> <p style="text-align: center;">HISPAPLANO 7 PLUS UNE-EN 771-1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ladrillo gran formato de arcilla cocida. Categoría II, pieza LD (para uso en fábricas revestidas), de hueco doble. • Pieza machihembrada en los cantos. • Incluye alvéolos especiales para las instalaciones de fontanería y electricidad. • Con elevada planeidad y gran precisión en el corte 												
<p>Usos más frecuentes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para sistema SILENSIS (Tipo 2A) • Cámaras y trasdosados • Tabiquería interior • Paredes separadoras verticales 												
<p>Ventajas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Seguridad para la dirección técnica, dispone de:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Importantes certificaciones de calidad. - Gran número de ensayos realizados en laboratorios acreditados por ENAC, justificando los requisitos del CTE. • <u>Frente a otros sistemas de tabiquería:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Canalizaciones para instalaciones - Tabiques muy resistentes - Perfectos acabados - Reducción de escombros - Por su elevada planeidad y adecuada absorción, se consigue una eficaz aplicación de los revestimientos. 												
<p>Presentación del producto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los ladrillos están marcados con la marca HISPAPLANO • Acabados: liso o rayado • Palets flejados más plástico en la parte superior. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Masa Media (kg/ud)</th> <th>Uds/palet</th> <th>m²/palet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gran formato HispaPlano 7 PLUS</td> <td>18,2</td> <td>32</td> <td>11,67</td> </tr> <tr> <td>Pieza Ajuste 7</td> <td>6,4</td> <td>112</td> <td>11,06</td> </tr> </tbody> </table>	Producto	Masa Media (kg/ud)	Uds/palet	m ² /palet	Gran formato HispaPlano 7 PLUS	18,2	32	11,67	Pieza Ajuste 7	6,4	112	11,06
Producto	Masa Media (kg/ud)	Uds/palet	m ² /palet										
Gran formato HispaPlano 7 PLUS	18,2	32	11,67										
Pieza Ajuste 7	6,4	112	11,06										
<p>Recomendaciones de uso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La pasta de agarre debe aplicarse sobre el ladrillo limpio 												



Marcado CE del producto
Hoja 2 de 2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		HISPAPLANO 7 PLUS Según norma UNE-EN 771-1, anexo ZA	
Dimensiones nominales (mm), tolerancia y recorrido	Largo	705 (T1,R1)	
	Alto	517 (T1,R1)	
	Ancho	70 (T1,R1)	
Planeidad de las caras	≤ 4 mm		
Paralelismo de las caras	NPD		
Resistencia a compresión (UNE-EN 772-1):	Valor medio: 2 (N/mm²)	(cara de apoyo: Canto)	
Estabilidad dimensional Según ensayo (UNE EN 772-19)	Expansión por humedad	0,5 mm/m	
Adherencia: Resistencia característica inicial a cortante: Según valores tabulados en la EN998-2	0,15 (N/mm²)		
Contenido de sales solubles: Según ensayo (EN 772-5)	NPD (S0)		
Reacción al fuego: Contenido de mat. orgánica ≤1%	Euroclase A1		
Absorción de agua (Según anexo C EN 771-1)	≤ 10 % Nota: El nivel de absorción de este ladrillo permite, NO tener que MOJARLO antes de su instalación.		
Coefficiente de difusión del vapor de agua: Valores tabulados en la EN 1745	5/10		
Masa del ladrillo por m² (kg/m²)	49,92		
Masa por m² (kg/m²). Tabiquería: 1 hoja HispaPlano 7 Plus con enlucido 1,5 cm de yeso por dos caras	83,42		
Masa por m² (kg/m²). División viviendas. Opción 2 DB-HR: 2 hojas HispaPlano 7 Plus con bandas elásticas, aislante acústico y enlucido 1,5 cm de yeso por dos caras	139		
Aislamiento acústico a ruido aéreo directo	Densidad aparente	700 (kg/m³) (D1)	
	Densidad absoluta	2010 (kg/m³) (D1)	
	% huecos	≤ 70%	
	Geometría y forma (EN 772-16 y EN772-3)	Según se indica arriba	
Propiedades térmicas: Catálogo CTE	λ_{pieza} = 0,290 (W/m K) R_{muro} = 0,330 (m²K/h)		
Durabilidad frente al hielo/deshielo	NPD		
Sustancias peligrosas	NPD		
Certificados / Normas	<ul style="list-style-type: none"> • Año de colocación del marcado CE: 2006 • Norma de aplicación: UNE-EN 771-1 (Anexo ZA) • * Certificado para cada obra 		
Fecha de edición de la ficha:	10/02/2011		
Anula a la de fecha:	03/11/2010		

Declaración Jurada

CERÁMICA ACÚSTICA SL, con planta industrial situada en Ctra Jambrina sn (49700 Corrales del Vino Zamora), declara que:

- El ladrillo cerámico gran formato HISPAPLANO 7 Plus y su pieza especial PIEZA AJUSTE HISPAPLANO 7, fabricado en sus instalaciones en la ubicación indicada, es conforme con el anexo ZA de la norma EN 771-1.
- El sistema de evaluación de la conformidad es 4.
- * Para su entrega al promotor y a la dirección facultativa, en el caso de que Cerámica Acústica SL entregue el producto directamente en obra, al finalizar la misma, y para el cumplimiento de la documentación en obra que exige el anejo II del RD 314/2006 relativo al CTE entregará al constructor tantos originales como número de viviendas se hayan construido según el caso:

Empresa autorizada:

Empresa Autorizada-homologada:

Certificado de Suministro e Instalación
Certificados de Garantía y Suministro

Fecha y firma: 10/02/2011

Fernando Riesco Prieto (administrador)